

ANEXO N°7

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SEGÚN PRODUCTOS O BIENES A ADQUIRIR TEMÁTICA DE INTERVENCIÓN SITUACIONAL

1. Cámaras de seguridad

- 1.1. Mínimo 2 MP Cámaras (IP), mínimo 4 MP (HDCVI).
- 1.2. Mínimo IR Length 40m.
- 1.3. Norma IP67.
- 1.4. Mínimo 30 FPS
- 1.5. Cable UTP interior o exterior Cat5e o Cat6e 100% Cobre.
- 1.6. Gabinete Rack Mural.
- 1.7. Disco duro de video vigilancia con mínimo de 1 (un) terabyte.

2. Juegos infantiles

- 2.1. Componentes plásticos
 - Plásticos de alta calidad resistentes al alto tráfico y actos vandálicos.
 - Polietileno roto moldeado baja densidad (LLDPE), con filtro UV.
 - Pintura electrostática, libre de plomo.
 - Componentes aptos para su reciclaje, fabricado sin agentes tóxicos e inofensivos.
- 2.2. Componentes metálicos
 - Postes, cañerías, rejas y escalas en acero galvanizado.
 - Pintura de terminación polvo poliéster electrostática, con protección anti UV y libre de plomo.
 - Anclaje empotrado en fundación de hormigón.
 - Terminación antivandálica y antigraffiti.
 - Soldaduras reforzadas con zinc para extra protección contra corrosión.
 - Plataformas en acero laminada en frío, recubierta con PVC antideslizante (si las tuviese).

3. Máquinas de ejercicios

- 3.1. Tubos de acero galvanizado de alta resistencia.
- 3.2. Tubo principal mínimo de 114 mm de diámetro y 2.5 mm de espesor.
- 3.3. Tubo secundario mínimo de 28 mm de diámetro y 2.0mm de espesor.
- 3.4. Electro Zincado.
- 3.5. Terminación pintura polvo poliéster.

4. Sistemas de alarmas comunitarias

- 4.1. Alarma conectada a energía eléctrica.
 - Alimentación Energía Eléctrica 220 VCA. - Carga de batería permanente.
 - Receptor señal de pulsadores.
 - Resistencia a la intemperie IP 55 y 65 Mínimo.
 - Corte automático en caso de falla con salida de alarma audiovisual.
 - Batería de respaldo 12V/4AH, ante corte energía eléctrica.
 - Gabinete metálico, antioxidante.
 - Tamper antivandálico, el cual presenta la condición de alerta cuando se intenta quitar o abrir la cubierta.
 - Sirena de mínimo 20 Watt y con mínimo 120DB.
 - Máximo una alarma por cada 10 pulsadores.
 - Mínimo una alarma por cada 6 pulsadores.

4.2. Alarma solar

- Distancia actividad mínimo 80 m.
- Batería de litio Incluida: 3.5 V /2400mA.
- Resistencia a la intemperie IP 55 y 65 Mínimo.
- Sirena de mínimo 20 Watt y con mínimo 120DB.
- Gabinete metálico, antioxidante (si lo tuviese).
- Máximo una alarma por cada 10 domicilio (pulsadores).
- Mínimo una alarma por cada 6 domicilios (pulsadores).