

ANEXO N° 7

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SEGÚN PRODUCTOS O BIENES A ADQUIRIR TEMÁTICA DE INTERVENCIÓN SITUACIONAL

A. CÁMARAS DE SEGURIDAD

- Mínimo 2 MP Cámaras (IP), mínimo 4 MP (HDCVI).
- Mínimo IR Length 40m.
- Norma IP67.
- Mínimo 30 FPS
- Cable UTP interior o exterior Cat5e o Cat6e 100% Cobre.
- Gabinete Rack Mural.
- Disco duro de video vigilancia con mínimo de 1tera.
- Mínimo 8 cámaras por proyecto.

B. JUEGOS INFANTILES

- Componentes plásticos
 - Plásticos de alta calidad resistentes al alto tráfico y actos vandálicos.
 - Polietileno roto moldeado baja densidad (LLDPE), con filtro UV.
 - Pintura electrostática, libre de plomo.
 - Componentes aptos para su reciclaje, fabricado sin agentes tóxicos e inofensivos
- Componentes metálicos
 - Postes, cañerías, rejas y escalas en acero galvanizado.
 - Pintura de terminación polvo poliéster electroestática, con protección anti UV y libre de plomo.
 - Anclaje empotrado en fundación de hormigón.
 - Terminación antivandálica y antigraffiti.
 - Soldaduras reforzadas con zinc para extra protección contra corrosión.
 - Plataformas en acero laminada en frío, recubierta con PVC antideslizante (si las tuviese).

C. MAQUINAS DE EJERCICIOS

- Tubos de acero galvanizado de alta resistencia.
- Tubo principal mínimo de 114 mm de diámetro y 2.5 mm de espesor.
- Tubo secundario mínimo de 28 mm de diámetro y 2.0mm de espesor.
- Electro Zincado.
- Terminación pintura polvo poliéster.

D. SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS

- Alarma conectada a energía eléctrica.
 - Alimentación Energía Eléctrica 220 VCA. - Carga de batería permanente.
 - Receptor señal de pulsadores.
 - Resistencia a la intemperie IP 55 y 65 Mínimo.
 - Corte automático en caso de falla con salida de alarma audiovisual.
 - Batería de respaldo 12V/4AH, ante corte energía eléctrica.
 - Gabinete metálico, anti oxidante.
 - Tamper antivandalico, el cual presenta la condición de alerta cuando se intenta quitar o abrir la cubierta.
 - Sirena de mínimo 20 Watt y con mínimo 120DB.
 - Mínimo 100 pulsadores por proyecto.

- Alarma Solar
 - Distancia actividad mínimo 80 m.
 - Batería de litio Incluida: 3.5 V /2400mA.
 - Resistencia a la intemperie IP 55 y 65 Mínimo.
 - Sirena de mínimo 20 Watt y con mínimo 120DB.
 - Mínimo 100 pulsadores por proyecto.
 - Gabinete metálico, anti oxidante (si lo tuviese).